

PREDZOSILŇOVAČE

Phono modul MC

Doplňkový modul pre elektrónkové linkové predzosilňovače HP 300, 300 SE. Cena za MM modul na požiadanie

890 €

ks

Phono EQ.2

Predzosilňovač na MM a MC prenosky s externým napájacím zdrojom, nastaviteľné, vstupná impedancia fixná pre MM prenosky 47k Ω , flexibilná pre MC prenosky 62-1000 Ω vhodná pre akúkoľvek prenosku, nastaviteľné zosilnenie predzosilňovača od 56 do 72 dB, vstupy RCA a výstupy RCA, extrémne nízky šum a skreslenie, pozlátené RCA konektory, kovová skrinka, rozmery predzosilňovača: 100x55x167 mm a rozmery externého zdroja 50x55x40 mm. Platí pre verziu: čierna

1500 €

ks

Phono module RCA

Elektrónkový predzosilňovač pre MM/MC prenosky. Modulárna konštrukcia predzosilňovača pre gramofónové prenosky s externým napájacím zdrojom, možnosť kombinácie ľubovoľných 3 slotov pre vstupné moduly (In 1 až In 9) a 1 slotu pre výstupný modul (Out 1 až Out 3) , bez diaľkového ovládania, napríklad pre túto označenú verziu Phono Module RCA obsahuje moduly 1 x vstupný In 2 (MC RCA 50 Ohm -1 k) a 1 x výstupný Out 1 (2 x RCA výstupy z toho 1 x fixný RCA a 1 x variabilný RCA). Možnosť pripojenia externého filtračného modulu Black Box Preamp. Platí pre verziu: čierna, strieborná

4600 €

ks

Platí pre verziu: strieborná; čierna

Platí pre verziu: strieborná; čierna

4920 €

ks

Platí pre verziu: strieborná; čierna

4980 €

ks

HP 300 SE

Elektrónkový linkový predzosilňovač HP 300 SE je zdokonalením verzie HP 300 MkII Mk2, ale tento ju nenahrádza, ale rozširuje ponuku predzosilňovačov Octave. Má vylepšené napájanie s externým napájacím zdrojom a možnosť nastavenia vstupnej úrovne signálu (3 stupne). Aj tu je použité unikátne napájanie s pomalým štartom predzosilňovača, ktoré niekoľkonásobne predlžuje životnosť elektrónok. Bypass funkcia pre zapojenie signálu do vstupu komponentov domáceho kina. Vstupy: 3 x RCA (možné objednať s jedným vstupom pre MC prenosku), 2 x XLR. Výstupy: 2 x RCA, 1 x XLR a 1 x monitor pre použitie na predzosilňovač na slúchadlá, alebo vstupu pc atď. Platí pre verziu: čierna, strieborná

5700 €

ks

Platí pre verziu: čierna; strieborná

Platí pre verziu: strieborná, s MC modulom; čierna, s MC modulom

6350 €

ks

HP 500 SE

Elektrónkový linkový predzosilňovač HP 500 SE. Používa dve vysokokvalitné elektrónkové pentódy Siemens D3A. Je zlepšením legendárneho predzosilňovača Octave HP 500, ktorý sa vyrábal viac ako 20 rokov na súčasný upgrade a zlepšené technológie Octave. Externý napájací zdroj s MOSFET tranzistormi reguluje vysoké napätie z napájacieho zdroja. Taktiež pomalý štart napájania zvyšuje životnosť elektrónok. Vstupy: 5 x RCA, možnosť pridať 1 x MM a 1 x MC modul. Výstupy: 2 x RCA, 1 x XLR, 1 x monitorovací RCA. Platí pre verziu: čierna, strieborná

7450 €

ks

Platí pre verziu: čierna; strieborná

Platí pre verziu: čierna, s MC/MM modulom; strieborná, s MC/MM modulom

8200 €

ks

HP 700

Elektrónkový High-End linkový modulárny predzosilňovač HP 700 s novou sofistikovanou technológiou elektrónok a kombináciou inteligentného modulárneho systému, zabezpečuje do budúcnosti bezproblémové prepojenie s ďalšími komponentmi. Možnosť nastavenia troch vstupných úrovní signálu a voliteľnou úrovňou výstupnej impedancie. Unikátne externé napájanie s pomalým štartom predzosilňovača, ktoré predlžuje životnosť elektrónok v predzosilňovači až na 20 rokov. Má pridanú integrovanú riadiacu logiku ktorou sa znova zvýšila maximálna spoľahlivosť. Bypass funkcia pre zapojenie signálu do vstupu komponentov domáceho kina. Možnosť dokúpiť a kombinovať 2 rôzne vstupné moduly pre najlepšie pripojenie a potreby klientov, informujte sa v predajni. Vstupy: 3 x RCA, 2 x XLR, 2 x možnosť zásuvný vstupný modul, 1 x Bypass RCA. Výstupy: 2 x RCA, 1 x XLR, 1 x monitorovací RCA. Platí pre verziu: čierna, strieborná

11500 €

ks

Platí pre verziu: čierna; strieborná

Platí pre verziu: strieborná, s Phono RIAA; čierna, s Phono RIAA

13000 €

ks

Platí pre verziu: strieborná, s HT Bypass modulom; čierna, s HT Bypass modulom; strieborná, s control modulom; čierna, s control modulom

14000 €

ks

Jubilee Preamp

Prémiový linkový predzosilňovač Jubilee preamp predstavuje prvotriednu kvalitu pre najnáročnejších. Trojrozmerný zvuk s prirodzeným zafarbením, a strhujúcou dynamikou. Precízne vyrovnané elektrónky, pre lepšie zosilňovanie. Reverzná spätná väzba bez napájania, vyrovnávací pamäť výstupov. Vstupy a výstupy sú prispôsobené na rýchlu a jednoduchú implementáciu do existujúcich HiFi systémov. Extrémne nízka výstupná impedancia, s vysokou kapacitou. Vyrovnaný frekvenčný rozsah. Päťnásobne tienený špeciálny transformátor, bez nežiaducich rušení. 100 000 µF zaťažiteľné elektrolytické kondenzátory. Jemný štart predlžuje životnosť elektrónok. Externý napájací zdroj. Vstupy: 6x RCA, 2x XLR. Výstupy: 2x RCA, 2x XLR, 2x nahrávací RCA. Frekvenčný rozsah 3Hz-500kHz 1,5dB, harm. Rozostrenie 0,001%, odstup 90/98, vstupná impedancia 100kOhm, výstupná impedancia 30 Ohm RCA / 2x 30 Ohm XLR.

27500 €

ks

INTEGROVANÉ ZOSILŇOVAČE

V 40 SE

Integrovaný linkový zosilňovač s elektrónkami V 40 SE s 2x 40W výstupným výkonom. Je osadený dvoma pentódami typu 6550 pre každý kanál. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Rozšíriteľný o pripojenie filtrácie napájania o komponenty Octave Black Box. Jednoduchá kalibrácia elektrónok bez rozoberania zosilňovača. Vstupy: 4 x RCA + 1 x Bypass RCA pre zapojenie signálu z výstupu komponentov domáceho kina. Výstupy: 1 x RCA z predzosilňovača a 1x monitorovací výstup. Frekvenčný rozsah: 20Hz-70kHz, odstup signál/šum 110dB pri 40W, optimálna impedancia reprosústav 3-16 Ohmov, ale je stabilný až do 2 Ohmov. Platí pre verziu: čierna, strieborná

4200 €

ks

V 70 SE

Integrovaný linkový zosilňovač s elektrónkami V 70 SE s 2 x70W výstupným výkonom. Je osadený dvoma tetródami typu 6550 C pre každý kanál. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Rozšíriteľný o pripojenie filtrácie napájania o komponenty Octave Black Box. Jednoduchá kalibrácia elektrónok bez rozoberania zosilňovača. Vstupy: 4 x RCA a 1 x XLR vstup, 1 x Bypass RCA pre zapojenie signálu z výstupu komponentov domáceho kina. Možnosť dokúpiť Phono modul pre gramofón. Výstupy: 1 x RCA z predzosilňovača a 1 x monitorovací výstup. Frekvenčný rozsah: 10Hz-80kHz, odstup signál/šum viac ako 100dB, je stabilný až do 2 Ohmov impedancie reprosústav. Platí pre verziu: čierna, strieborná

5600 €

ks

V 110 SE

Integrovaný linkový elektrónkový zosilňovač V 110 SE s výstupným výkonom 2 × 110 W. Možnosť zapojiť externý napájací zdroj Black Box alebo Super Black Box. Funkcia EcoMode riadi napájanie a predlžuje životnosť elektróniek. BIAS.

Vstupy: 4 × RCA, 1 × phono, výstupy: 1x RCA (nahrávací), 1 × pre předzesilovač 1 × XLR. Frekvenčný rozsah: 5 Hz - 70 kHz, harmonické skreslenie: 0,1%, odstup signál/šum: 110dB, vstupná citlivosť: 220 mV, minimálna impedancia reprosústav: 2 Ohm.

6990 €

ks

V 16 Single Ended

Novinka - Integrovaný zosilňovač v single-ended zapojení triedy A. Ideálny pre hornové reprosústavy a tiež pre high-end slúchadlá. Vďaka unikátnemu riešeniu spätnej vazby je možný extrémne široký frekvenčný rozsah 20Hz - 100kHz (-3dB). Špeciálne vyvinutý výstupný transformátor s kompenzáciou magnetického poľa umožňuje lineárny výstupný výkon aj pre frekvencie až 10 Hz. Veľmi nízky šum ako pri výstupe pre reprosústavy tak aj pre slúchadlá (s/n -110 dB / 1W pri 8 Ohm). Trojkrokové riadenie napájania výkonových elektrónok podľa pripojenej záťaže a požadovaného výkonu v rozsahu 30% - 100%, znižujúce generovanie zostatkového tepla na najnižšiu možnú úroveň. Riadenie spotreby (spolu s technológiou Octave Ecomode) znižuje záťaž a priaznivo vplýva na životnosť elektróniek.

Vstupy: 1x symetrický stereo XLR, 2x linkový stereo RCA.

Výstupný výkon: 2 x 8W do 4 Ohm. Frekvenčný rozsah 20Hz - 100kHz (-3dB).

Impedancia slúchadiel 15 - 600 Ohm, výstupná úroveň 3V / 8V.

Štandardne dodávaný s elektrónkami KT120, alternatívne je možné použiť aj elektrónky KT150, KT88, 550, EL34.

Voliteľne je možné pripojiť Octave Black Box.

8500 €

ks

Platí pre verziu: [čierna](#)

Platí pre verziu: [čierna, Pre Out](#)

10000 €

ks

V 80 SE

Integrovaný linkový zosilňovač s elektrónkami V 80 s výstupným výkonom 2x 80W. Je osadený dvoma tetródami typu KT150 pre každý kanál. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Rozšíriteľný o pripojenie filtrácie napájania o komponenty Octave Black Box. Jednoduchá kalibrácia elektrónok bez rozoberania zosilňovača. Možnosť dokúpiť Phono modul pre gramofón. Vstupy: 7x RCA, 1x XLR, výstupy: 1x RCA z predzosilňovača a 1x monitorovací výstup a výstup pre slúchadlá. Frekvenčný rozsah: 2Hz-80kHz, odstup signál/šum viac ako 100dB, je stabilný až do 2 Ohmov impedancie reprosústav. Vstupná citlivosť 300mV (RCA aj XLR), vstupná impedancia 40kOhm RCA, 25kOhm pre XLR. Platí pre verziu: čierna, strieborná

9250 €

ks

Platí pre verziu: [čierna](#); [strieborná](#)

Platí pre verziu: [strieborná, s MM modulom](#)

9840 €

ks

KONCOVÉ ZOSILŇOVAČE

RE 290

Výkonný stereo audio zosilňovač RE 290 s elektrónkami s výstupným výkonom 2 x 90 W s osadenými dvoma tetródami typu KT88 pre každý kanál, alebo 2 x 130W s možnosťou osadenia dvoma tetródami typu KT120 pre každý kanál. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Rozšíriteľný o pripojenie filtrácie napájania o komponenty Octave Black Box. Jednoduchá kalibrácia elektrónok bez rozoberania zosilňovača. Vstupy: 1x RCA a 1x XLR. Frekvenčný rozsah 5Hz – 85kHz, odstup signál/šum 110dB, je stabilný až do 2 Ohmov impedancie reprosústav. Platí pre verziu: čierna, strieborná

7150 €

ks

RE 320

Výkonný koncový stereo zosilňovač s excelentnou dynamikou, presnou kontrolou a špičkovým rozlíšením. Výkon: 2 × 130 W do 4 Ohm. Osadený je elektrónkami KT 150. Možnosť zapojiť externé zdroje Black Box alebo Super Black Box pre zvýšenie dynamiky. BIAS nastavenie pre konštantnú kvalitu zvuku. Mäkký štart pre predĺženie životnosti elektróniek.

Vstupy: 1 × stereo linkový RCA, 1 × stereo symetrický linkový XLR. Frekvenčný rozsah 25 - 85.000 Hz (-3dB) pri plnom výkone, odstup signál/šum >110 dB, minimálna impedancia reprosústav 2 Ohm, zisk +28 dB (RCA). Spotreba <20W EcoMode / 180W v kľude / 550W pri plnom výkone. Rozmery 488 x 495 x 210 mm, hmotnosť 27,6 kg.

8500 €

ks

MRE 130

Výkonný mono audio zosilňovač MRE 130 s elektrónkami s výstupným výkonom 2 x 130 W s osadenými dvoma dvoma pentódami typu 6550 pre každý kanál. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Rozširiteľný o pripojenie filtrácie napájania o komponenty Octave Black Box. Jednoduchá kalibrácia elektrónok bez rozoberania zosilňovača. Vstupy: 1x RCA a 1x XLR. Frekvenčný rozsah 10Hz – 80kHz, odstup signál/šum viac ako 100dB je stabilný až do 2 Ohmov impedancie reprosústav. Platí pre verziu: čierna, strieborná

11600 €

pár

MRE 220

Výkonný mono audio zosilňovač MRE 220 s elektrónkami s výstupným výkonom 2 x 220W do 4 Ohmov s osadenými štvormi tetródami typu KT120 pre každý mono zosilňovač. Vysoký výkon a stabilitu týchto zosilňovačov zabezpečujú nové transformátory a sofistikované napájacie obvody. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Rozširiteľný o pripojenie filtrácie napájania o komponenty Octave Black Box. Jednoduchá kalibrácia elektrónok bez rozoberania zosilňovača. Vstup má 1x XLR. Frekvenčný rozsah 5Hz – 80kHz, odstup signál/šum viac ako 100dB, je stabilný až do 2,5 Ohmu impedancie reprosústav. Platí pre verziu: čierna, strieborná

18500 €

pár

Jubilee Power Amp

Výkonné mono audio zosilňovače Jubilee predstavujú vrchol technológie elektrónkových mono zosilňovačov. Je osadený ôsmimi tetródami typu 6550 C pre každý zosilňovač a 4 x dvojitou triódou ECC82 . Zabezpečí stabilný výkon 250W na kanál do 4 Ohmov. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Vstup má 1x XLR. Frekvenčný rozsah 10Hz – 80kHz, odstup signál/šum viac ako 103dB, je stabilný až do 2 Ohmu impedancie reprosústav. Platí pre verziu: čierna, strieborná

52000 €

pár

Jubilee SE Power Amp KT120

Výkonné mono audio zosilňovače Jubilee predstavujú vrchol technológie elektrónkových mono zosilňovačov. Je osadený ôsmimi tetródami typu 6550 C pre každý zosilňovač a 4 x dvojitou triódou ECC82 . Zabezpečí stabilný výkon 250W na kanál do 4 Ohmov. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Vstup má 1x XLR. Frekvenčný rozsah 10Hz – 80kHz, odstup signál/šum viac ako 103dB, je stabilný až do 2 Ohmu impedancie reprosústav. Platí pre verziu: čierna, strieborná Verzia s elektrónkami 8 x KT120, výkon 440W/4Ohm.Platí pre verziu: čierna, strieborná

75000 €

pár

MODULY DO PREDZOSILŇOVAČOV

Level adjustor for bi-amping V 16

250 €

ks

Out 1

Zásuvný výstupný modul Out 1 pre modulárny predzosilňovač Phono module. 2xRCA (1x fixný RCA a 1x variabilný RCA).

380 €

ks

In 1: RCA MM input module

Zásuvný modul IN1 je analógový phono vstup pre MM gramoprenosku s nastaviteľnou impedanciou a 1 x RCA vstupom. Vstupná citlivosť 3-5 mV, vstupná impedancia 1kOhm/47kOhm/220pF, zisk 38dB, odstup signál/šum 77dB.

395 €

ks

Optional Phono MC pre V 110 SE

MC modul pre Octave V 110 SE. Cenu MM modulu vám radi poskytneme na požiadanie.

450 €

ks

Optional Phono MC pre V 70 SE

MC modul pre Octave V 70 SE. Cenu MM modulu vám radi poskytneme na požiadanie.

450 €

ks

In 2: RCA MC input module

Zásuvný modul IN 2 je analógový vstup pre MC gramoprenosku s 1 x RCA vstupom. Dajú sa nastaviť dve úrovne zosilňovania. Vstupná citlivosť 0,1- 1mV, vstupná impedancia 62 Ohm - 1kOhm / 4,7nF, zisk 65dB, odstup signál/šum 69/92,5db.

540 €

ks

In 3: XLR MC input module

Zásuvný modul IN 3 je analógový vstup pre MC gramoprenosku s 1 x XLR vstupmi. Má dve prepínateľné úrovne zosilňovania. Vstupná impedancia 62 Ohm- 1 kOhm/4,7nF, odstup signál/šum 72dB/78dB.

540 €

ks

In 4: RCA/XLR

Zásuvný modul IN4 je analógový vstup ktorý rozširuje vstupy predzosilňovača o 1 x RCA alebo 1 x XLR linkový vstup, výber ktorého sa aktivuje prepínačom. Vstupná citlivosť 100mV-2V. Vstupná impedancia 50kOhm RCA/ 25kOhm XLR, odstup signál/šum 120 dB RCA.

540 €

ks

Optional Phono MC pre V 80 SE

MC modul pre Octave V 80 SE. Cenu MM modulu vám radi poskytneme na požiadanie.

590 €

ks

Out 2

Zásuvný výstupný modul Out 2 pre modulárny predzosilňovač Phono module s 2x RCA DD („direct drive“ kde je regulované výstupné napätie s elektrónkou, čím sa dosahuje nízky výstupný odpor, aby bolo možné riadiť zosilňovač priamo). Výstupy z toho 1 x fixný RCA a 1 x variabilný RCA.

695 €

ks

Out 3

Zásuvný výstupný modul Out 3 pre modulárny predzosilňovač Phono module s 1 x XLR DD a 1 x RCA („direct drive“ kde je regulované výstupné napätie s elektrónkou, čím sa dosahuje nízky výstupný odpor, aby bolo možné riadiť zosilňovač priamo). Dvojité výstupy z toho 1 x fixný RCA a 1 x fixný/variabilný XLR

750 €

ks

In 8: XLR linkový transformer

Zásuvný modul IN8 je linkový modul s 1 x XLR a s dvoma vstupnými transformatorami. Pripojenie tohto predzosilňovacieho modulu, môže byť izolované od zemniaceho pólu pripojeného zariadenia použitím prepínača na doske modulu. Ideálny modul pre spojenie medzi USB DACs, hubou, alebo serverom. Vstupná impedancia 10kOhm / 30Hz - 40kHz, vstupná citlivosť 6V RMS, Zisk 1:1/0dB, odstup signál/šum 115dB, frekvenčný rozsah 30Hz - 80kHz

930 €

ks

In 9: RCA linkový transformer

Zásuvný modul IN9 je linkový modul s 1 x RCA so zemniacim kolíkom a s dvoma vstupnými transformatorami. Pripojenie tohto predzosilňovacieho modulu, môže byť izolované od zemniaceho pólu pripojeného zariadenia použitím prepínača na doske modulu. Ideálny modul pre spojenie medzi USB DACs, hubou, alebo serverom. Vstupná impedancia 10kOhm / 30Hz - 40kHz, vstupná citlivosť 6V RMS, Zisk 1:1/0dB, odstup signál/šum 115dB, frekvenčný rozsah 30Hz - 80kHz

930 €

ks

In 6: MC transformer

Zásuvný modul IN6 je pasívny transformátor napätia pre MC prenosky s 1 x RCA vstupmi a prepínačmi medzi úrovňou vstupného zosilnenia signálu a prepínačom vhodnej vstupnej impedancie, podľa typu MC prenosky a jej technickej špecifikácie .

2150 €

ks

In 7: XLR MC transformer

Zásuvný modul IN7 je pasívny transformátor napätia pre MC prenosky s 1 x XLR vstupmi s prenosovým faktorom 1:20. Vstupná citlivosť 0,2- 2mV, vstupná impedancia <200 Ohm / 30Hz - 40kHz. Zisk 20dB.

2150 €

ks

PRÍSLUŠENSTVO

Phono remote

Diaľkový ovládač v pevnom hliníkovom puzdre pre predzosilňovače a integrované zosilňovače Octave. Platí pre verziu: strieborná

290 €

ks

Remote Control Phono Module

Diaľkový ovládač v pevnom hliníkovom puzdre pre predzosilňovače Phono Module. Platí pre verziu: strieborná

290 €

ks

Remote control

Diaľkový ovládač v pevnom hliníkovom puzdre pre predzosilňovače a integrované zosilňovače Octave. Platí pre verziu: strieborná

290 €

ks

Black Box

Externý samostatný filtračný modul pre zväčšenie napájacej filtrácie zosilňovačov Octave až na faktor x 4 , pripája sa externým konektorom ku zosilňovačom ešte pred zapnutím do siete 240 V. Používa sa ako upgrade pre ešte lepšiu stabilizáciu priestorového zobrazenia zvuku, spodných frekvencií a reálnosti zobrazenia hudby v celom frekvenčnom rozsahu v závislosti od parametrov reproduktorových sústav s nízkou vstupnou citlivosťou. Platí pre verziu: čierna, strieborná

950 €

ks

Black Box Preamp

Externý samostatný filtračný modul pre zväčšenie napájacej filtrácie predzosilňovača Octave Phono Module, pracuje podobne ako Black Box a Super Black Box, ale s tým že filtruje napájanie elektrónok v predzosilňovači a táto stabilizácia je taktiež počuť aj vo výslednom zvuku s predzosilňovača v celom frekvenčnom pásme. Pripája sa externým konektorom ku predzosilňovaču Phono Module ešte pred zapnutím do siete 240 V. Platí pre verziu: čierna, strieborná

1495 €

ks

Super Black Box

Externý samostatný filtračný modul pre zväčšenie napájacej filtrácie zosilňovačov Octave až na faktor x 10 , pripája sa externým konektorom ku zosilňovačom ešte pred zapnutím do siete 240 V. Používa sa ako upgrade pre ešte lepšiu stabilizáciu priestorového zobrazenia zvuku, spodných frekvencií a reálnosti zobrazenia hudby v celom frekvenčnom rozsahu v závislosti od parametrov reproduktorových sústav s nízkou vstupnou citlivosťou. Platí pre verziu: čierna, strieborná

2500 €